














WIJZER ONTKOPPELEN

TOELICHTING

Dit overzicht is bedoeld om indicatief de belangrijkste producten op een rij te hebben. De gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk door de fabrikanten aangeleverd. In alle gevallen geldt: Telkens vooraf advies inwinnen en zorgvuldig de restvochtwaarde (laten) meten, Zeker bij anhydriet gietvloeren.

Bovenaan staan de matten die als hoofddoel hebben spanningen vanuit de ondergrond en in de tegelafwerking te ondervangen. Daarna volgt een overzicht van overwegend folies. Waarvan de meeste doorgaans ook het waterdicht maken tot doel hebben. Tenslotte nog twee producenten met hetzelfde tweeledige doel via bouwplaten.

producent	productnaam	materiaal omschrijving	plaat of rol	afmeting in m	dikte in mm	mech ontk.	wd	geluid red	combi vloerv	verse deklvl	opmerkingen
alferpro	Alferground AG EK 30	HDPE folie + vliesrug	rol	1 x 30	3	●	●		●	●	scheuroverbrugBlanke
	Permat	PDHP gaas	plaat	0,62 x 0,97	3,3	●			●		geen hol geluid
	Durabase Cl++	PP-mat	rol	1 x 5,1 of 1 x 30	3,9	●	●	●	●	●	
	Flexbone	PE membraan	rol	1 x 20	3	●	●		●	●	
	Mapeguard UM 35	HDPE honingraad + PP-rug	rol	1 x 30	3	●	●			●	zie TDS blad
	Ditra 25	genopte folie	rol	1 x 30	3	●	●		●	●	+ electr vloerverw.
	Ditra Heat Duo	genopte folie	rol	1 x 5	7	●	●	●	●	●	
	Nibolay TS 150	PU geb.kurkrubber granul.	rol	1 x 40	3	●	●	●	●	●	geluidred. tot 18 dB EC 1+
	Ardatec Membraan	gemod. PPE vlies	rol	1 x 30	0,6				●	●	
Coba	ASP 950	PE-mat + 2 x PP-vlies	rol	1 x 5 of 1 x 30	0,9	●	●		●	●	
	Hydrostop	PE-folie + 2-zijdig vlies	rol	1 x 30, 1,4 x 30	0,6	●	●		●		scheuroverbruggend
	Uzin Multimoll 4/7/12	kunsth. gebond. polyester	plaat	0,6 x 1	4 / 7 / 12	●		●	●		geluid + warmte-isol.
eurocol	820 Dim Floor	PU gebond min mat	plaat	70 x 100	4			●	●	beperkt	scheuroverbruggend
	ADT 905	PE-mat + 2 x PP-vlies	rol	1 x 15	1,5		●		●	●	ook Permat in progr.
MUREXIN	Unitop	geperste vezelplaat	plaat	0,6 x 1,2	4,9 of 15	●		●	●		
	WD omnimat	flexibele folie	rol	1 x 30 1 x 5	0,4		●		●		
	SC omnimat	elast. ontkoppelingsmat	rol	1 x 30 1 x 10	0,87		●		●	●	
PCI	Pecilastic versie U	PE-folie	rol	1 x 5	3,2		●		●	●	
	SSB ontkoppeling	alkalibest. ontk.membraan	rol	1 x 50	1	●			●		
	ADF Balkonfolie	wd ontkoppelingsmat	rol	1 x 15	1,5	●	●			●	
	Schönox AB	waterdichte afdichting	rol	1 x 10 1 x 30	0,5		●	●		●	
Sopro	AEB plus 639	PE-folie + PP-vlies	rol	1 x 10 1 x 30 1,5 x 30	0,4			●		●	
	Kerdi-board	geëxtrudeerd hardschuim	plaat	0,62 x 1,25	5 tot 50		●		●		
	Sublimer Dry & Flex	PE-folie + 2-zijdig vlies	rol	1 x 15	0,8		●		●		
	Nonstep Pro S	geluidisolatievlies	plaat	0,9 x 0,9	9		●	●			

Verklaring afkortingen

mech ont = mechanisch ontkoppelen: mat vangt spanning op

wd = waterdicht:

geluid red = contactgeluid reduceren

combi vloerv = geschikt in combinatie met vloerverwarming

verse deklvl = door open structuur kan vocht vanuit verse deklvloer

Wijzigingen en typfouten voorbehouden